

用户名称_____地址_____填写人_____联系电话_____填写日期_____

【生产工艺简要概述】

【布袋除尘器】

本体 除尘器型号：
 气室数量/个： 有效过滤面积 m²： 风速（实际运行 / 清灰 m/min）
 设备漏风率%： 除尘器进出口压力 PA： 过滤压力 PA：
 花板厚度 mm： 花板内径 mm： （滤袋制作时的关键数据）
 是否有其它除尘设备（重沉室等）： 是否有防护措施（旁路等）：
 清灰 脉冲阀型号： 制造商：
 脉冲阀尺寸： 脉冲阀数量/个：
 清灰方式： 清灰周期 h：
 清灰压力 kg： 喷吹压力 kg： 脉冲耗气量 m³ / min：
 风机 功率 kw： 压差范围 Pa： 风量范围 m³ / h：
 袋 笼 型号规格： 制造商： 有无文氏管及长度 m：
 框架材质： 碳钢 / 304 / 316 钢 / 其它
 表面处理： 电镀锌 / 塑料镀层 / 发黑
 竖筋数量： 6 根 / 10 根 / 12 根 / 20 根 / 24 根 / 其它
 顶部结构： 开口环 / 顶部安装法兰 / U 型接环 / 其它

【工况参数】

烟气特性 风量（工况 Nm³/h）： 最高（Nm³/h）： 林格曼黑度：
 烟气正常温度： 酸露点温度： 是否连续运行：
 烟气最高温度： 水露点温度 粉尘入口浓度（mg/Nm³）：
 HClmg/Nm³： NO_xmg/Nm³： H₂Omg/Nm³： SO₂mg/Nm³：
 HFmg/Nm³： O₂mg/Nm³： SO₃mg/Nm³：

粉尘特性

粉尘来源：
 粉尘组成：
 烟尘粒度 U<5 <5-10 <10-20 <20-30 <30-40 <40-50 >50
 百分比%
 粉尘真比重 t/m³：
 粉尘假比重 t/m³：
 粉尘是否有附着性、静电性、腐蚀？

【滤 袋】

制造厂家： 每气室数量（条）： 规格 mm：
 滤袋材质： 克重 g/m²： 后处理：
 使用寿命/年：
 当前使用状况：
 滤袋失效分析：

说明：1、以上数据是我们向用户推荐滤料的重要参考，请准确填写此表并回传给本公司。
 2、傲蓝公司承诺对用户提供的各种工况参数用户没有用户许可不泄露给第三方。

【应用要求】

粉尘排放浓度 mg/Nm^3 :

滤袋使用寿命 (年):

压差 PA :

其 它 :

说明：1、以上数据是我们向用户推荐滤料的重要参考，请准确填写此表并回传给本公司。
2、傲蓝公司承诺对用户提供的各种工况参数用户没有用户许可不泄露给第三方。